

DRY® FLEX

REV. N.1
23/10/2008

LIQUIDO SPECIALE PER AUMENTARE L'ELASTICITA' E LA FLESSIBILITA'
DEL NOSTRO PRODOTTO DRY A2



Viene fornito in confezioni da Kg:

- 2
- 5
- 10
- 25.

Per l'impermeabilizzazione dei contenitori di acqua potabile aggiungere all'acqua d'impasto il 5% di DRY FLEX calcolato sul peso del DRY A2 in polvere.

ESEMPIO 5 %	
A PENNELLO	A SPATOLA
kg 25 DRY A2 + litri 6 di acqua + kg 1,250 di DRY FLEX	kg 25 DRY A2 + litri 4,6 di acqua + kg 1,250 di DRY FLEX

Per DRY A2 flessibile aggiungere nella prevista quantità di acqua di impasto dal 10 al 20% di DRY FLEX calcolato sul peso del DRY A2 in polvere, secondo il grado di flessibilità che si vuole ottenere.

ESEMPIO 10 %	
A PENNELLO	A SPATOLA
kg 25 DRY A2 + litri 5 di acqua + kg 2,500 di DRY FLEX	kg 25 DRY A2 + litri 3,7 di acqua + kg 2,500 di DRY FLEX

ESEMPIO 20 %	
A PENNELLO	A SPATOLA
kg 25 DRY A2 + litri 3 di acqua + kg 5 di DRY FLEX	kg 25 DRY A2 + litri 2,250 di acqua + kg 5 di DRY FLEX