

WHITE WASH

REV. N.1
23/10/2008

BIANCO DI CALCE
PER TINTEGGIARE LE PARETI



DESCRIZIONE

Pittura di calce pura, bianchissima, ottenuta da un particolare processo di lavorazione dell'ossido di calce. Il risultato è uguale a quello che si otteneva in passato dopo un invecchiamento di venti anni.

Le principali caratteristiche di questa pittura di calce sono:

- non contiene collanti di alcun genere;
- rispecchia fedelmente la pittura usata nelle tipiche abitazioni italiane del passato;
- si stende facilmente a pennello e rullo;
- non spolvera e non lascia righe;
- è bianchissima, disinfettante e fa traspirare le pareti, anche dopo molti strati;
- combatte la muffa;
- resiste anche all'esterno;
- fa risparmiare energia elettrica: per ottenere la stessa luminosità, una stanza tinteggiata con una normale pittura necessita di 100 W, una stanza tinteggiata a calce solo 75 W.
- WHITE WASH viene fornita in confezioni da 15 litri;
- per l'uso deve essere diluita con acqua pulita in ragione del 30-40%;
- la resa per due mani è di mq 7,5 per litro di WHITE WASH (per ottenere un buon risultato far asciugare bene la prima mano e poi stendere la seconda);
- per un corretto uso assicurarsi che le pareti da tinteggiare siano ben pulite e sgrassate;
- per le pareti trattate con pitture lavabili o con molte mani di pittura è opportuno raschiare;
- nelle pareti intonacate a gesso o particolarmente assorbenti stendere prima una mano di fissativo (vedi i nostri IDROSILIEDI 772).