

Dry D1 | NG

ADDITIVO COMPENSATORE DI RITIRO



Chimica Edile

RACCOMANDAZIONI PRATICHE DI SICUREZZA PER LA GESTIONE, TRASPORTO E CONSERVAZIONE DELL'ADDITIVO COMPENSATORE DI RITIRO DRY D1 NG

1) RICEZIONE E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE

Il materiale viene confezionato in sacchi di carta da kg 20, particolarmente adatti a contenere il prodotto, su pallet kg 1000; su richiesta può essere preparato in big bags da kg 750 o sfuso in silos. Il prodotto DRY D1 NG deve essere conservato in luogo asciutto negli imballi originali, oppure all'interno di silos adatti al contenimento di sostanze altamente igroscopiche.

Non utilizzare contenitori in alluminio o zincati per il trasporto o lo stoccaggio.

Evitare in ogni caso il danneggiamento degli imballaggi e la dispersione delle polveri.

Conservare fuori della portata dei bambini.

2) MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO

Durante la movimentazione dei sacchi o comunque degli imballi, attenersi ai consigli di precauzione descritti nella direttiva 90/269/CEE al fine di ridurre al minimo i rischi per i lavoratori.

Manipolare il preparato in luoghi aerati e possibilmente sotto costante aspirazione.

Evitare la dispersione di polvere ed evitare l'inalazione ed il contatto con gli occhi e con la pelle.

Indossare i dispositivi di protezione individuale. Non indossare lenti a contatto.

È raccomandato utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI):

- Occhiali di protezione;
- Mascherine FFP2;
- Abiti da lavoro che coprano quanto più possibile il corpo (pelle).
- Scarpe antinfortunistiche
- Avere a disposizione creme idratanti per la pelle

Al personale deve essere fornita la scheda di sicurezza

3) Trasporto materiale

La sostanza non è soggetta a limitazione d'uso in quanto non classificabile come cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione.

Il trasporto del materiale deve essere seguito come consigliato al punto n.14 della scheda di sicurezza.

PRODOTTO È DESTINATO AL SOLO USO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE.